

麦飯石 Sparkling

ミネラル炭酸水自販機

EDV-04S

単独設置



単独設置
可能

麦飯石
ろ過水
使用

1GV = 1ℓの液体に
1ℓの炭酸ガスが溶けている状態

EDV-04Sの場合

MAX

4.4GV/ℓ

※給水直後の値

EDV-04との併設置



【外形寸法】

1700mm(高さ)×860mm(幅)×600mm(奥行)

※写真はイメージです

※ガスボンベの設置が必要となります

※仕様は変更になる場合がございます

麦飯石でろ過した水を炭酸水に!



弊社では
美濃白川産の麦飯石を
使用しています!



麦飯石は洋の東西を問わず研究されてきた石薬のひとつです。

水をきれいにするとともに、人の健康に欠かせないミネラル成分をバランスよく溶け込ませます。

強い吸着力

ミネラルの溶出

水質の調整

水中の溶存酸素量UP

商標登録済み



炭酸水の使用例

お酒やジュースの割り材に

- ・チューハイやハイボールの割り材
- ・既製品のドリンクを割って低カロリーのジュースに



料理の材料に

- ・お米を炊くとき
- ・揚げ物の衣や煮物料理に



美容や健康に



株式会社 オー・ド・ヴィ

〒600-8882 京都府京都市下京区西七条比輪田町12-1

TEL 075-315-0787(代)

E-mail info@eaudevie1132.com

URL https://www.eaudevie1132.com

お電話でのお問い合わせ

0120-388-084

お問い合わせ時間 月～金曜 9:00～17:30



単独・併設置仕様一覧

単独設置仕様

型式	EDV-04S		ディスペンサー/筐体
販売水量	0.5リットル、1リットル(専用ペットボトル)		-
注水時供給能力	約1.3リットル/分		-
外形寸法(mm)	1700(高さ)×500(幅)×600(奥行)		1700(高さ)×360(幅)×770(奥行)
自販機に接続する原水	水道水に限る		-
製品重量	100kg		50kg
外装	表示	投入金額、販売中、売切れ、つり銭切れ硬貨ランプ、操作案内、状態表示	-
	本体	アクリル焼付け塗装	
価格設定	価格設定数	容器選択ボタン毎に現金価格及び会員価格の2種類	-
	価格方法	操作ボードで入力および選択ボタン	-
販売価格設定範囲	0円～990円(10円毎に設定可能)		-
硬貨装置	使用硬貨	10円、50円、100円、500円硬貨	-
	つり銭	手動および自動補給方式	-
使用環境	周囲温度	2℃～35℃	
	相対湿度	35%～80%	
	使用条件	屋内専用	
電源	単相100V±10V 50/60HZ		
消費電力	最大	30W	-
	販売	22W	295W
	待機	18W	-
その他機能	データ通信機能、漏電しゃ断器		漏電しゃ断器
その他	清涼飲料水の自動販売機による営業届適合、電気用品安全法適合、照明灯付き(LED)		-
オプション	-		

●自動販売機(単独)設置には単相100V電源(アース端子、2口コンセント)、水道給水、及び排水設備の整ったところ、又は、給排水設備の施工しやすいところを選んでください。●給水側には逆止弁付バルブ(接続口はG1/2またはR1/2のオネジ)を必ず取り付けてください。●排水側は塩ビ配管φ40～50(VP40)に必要な排水能力は約15リットル/分以上を目安に施工してください。●㈱オー・ド・ヴィの指定外フィルタ等は使用できません。●水道本管直結の場合、管轄水道局への届け出が必要です。●設置に際しては、水道工事業者とご相談ください。

併設置仕様

型式	EDV-04	EDV-04S	ディスペンサー/筐体
販売水量	2リットル、4リットル(専用ペットボトル)	0.5リットル、1リットル(専用ペットボトル)	-
注水時供給能力	約4.5リットル/分	約1.3リットル/分	-
外形寸法(mm)	1700(高さ)×500(幅)×600(奥行)		1700(高さ)×360(幅)×770(奥行)
自販機に接続する原水	水道水に限る	-	-
製品重量	122kg	100kg	50kg
外装	表示	投入金額、販売中、売切れ、つり銭切れ硬貨ランプ、操作案内、状態表示	
	本体	アクリル焼付け塗装	
価格設定	価格設定数	容器選択ボタン毎に現金価格及び会員価格の2種類	
	価格方法	操作ボードで入力および選択ボタン	
販売価格設定範囲	0円～990円(10円毎に設定可能)		
硬貨装置	使用硬貨	10円、50円、100円、500円硬貨	-
	つり銭	手動および自動補給方式	-
使用環境	周囲温度	2℃～40℃	2℃～35℃
	相対湿度	35%～80%	
	使用条件	屋内専用	
電源	単相100V±10V 50/60HZ		
消費電力	最大	30W	-
	販売	22W	295W
	待機	18W	-
その他機能	データ通信機能、漏電しゃ断器		漏電しゃ断器
その他	清涼飲料水の自動販売機による営業届適合、電気用品安全法適合、照明灯付き(LED)		-
オプション	磁気カードリーダー、スイッチ式カード検出装置 加圧ポンプ(水道水圧0.32Mpa未満の場合必須)		-

●自動販売機(併設)設置には新たに単相100V電源(アース端子、2口コンセント)、排水設備の整ったところ、又、排水設備の施工しやすいところを選んでください。●排水側は塩ビ配管φ40～50(VP40)に必要な排水能力は約15リットル/分以上を目安に施工してください。●㈱オー・ド・ヴィの指定外フィルタ等は使用できません。●設置に際しては、水道工事業者とご相談ください。